

Liikenne- merkin No.	Sijainti	Liikennemerkkin nimi	Tunnus	Merkin koko b x h, halk. mm	Pinta- ala m2	Tekstikoko mm	Pinta lk	Jalusta- tyyppi	Lisätiedot
	Lepola								
A2		Pysäköintipaikka	E2	600x600	0,36		R2	H700 1x60	
A3		Ajoneuvojen sijoitus pysäköintipaikalla	E4.2	600x600	0,36		R2	H700 1x60	
A4		Ajoneuvojen sijoitus pysäköintipaikalla	E4.1_5	600x600	0,36		R2	H700 1x60	
		Matkailuauto		600x300	0,18		R2		
A5		Ajoneuvojen sijoitus pysäköintipaikalla	E4.1_6	600x600	0,36		R2	H700 1x60	
A6		Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	0,32		R2	H700 1x60	
		Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400x300	0,12		R2		
A7		Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty	C2	640	0,32		R1	H700 1x60	Käytetään nykyistä jalustaa.
		Tekstillinen lisäkilpi	H24	600x250	0,15		R1		Nykyinen lisäkilpi "Pelastustie"
		Huoltoajo sallittu	H25	600x300	0,18	40	R1		
		Tekstillinen lisäkilpi	H25.2	600x400	0,24	40	R1		"Ajo rantaan invaliditunnuksellisella ajoneuvolla sallittu"
	Saarentie, Lappeenrannantie								
A1		Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640			R2	H700 1x60	
		Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400x300	0,12		R2		
A8		Palvelukohteen osoiteviitta (Uintipaikka, ulkoilualue)	G4	1030x250	0,26	100	R1	H700 2x60	
A9		Palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkki (Uintipaikka, ulkoilualue)	G5	1000x950	0,95	100	R1	H900 2x90	Nuoli oikealle
		Lisäkilpi, etäisyys kohteeseen (sis. ennakkomerkkiin)	H4	(1000x250)		100	R1		Etäisyys kohteeseen: "300 m"
A10		Palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkki (Uintipaikka, ulkoilualue)	G5	1000x950	0,95	100	R1	H900 2x90	Nuoli vasemmalle
		Lisäkilpi, etäisyys kohteeseen (sis. ennakkomerkkiin)	H4	(1000x250)		100	R1		Etäisyys kohteeseen: "300 m"
A11		Palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkki (Uintipaikka, ulkoilualue)	G5	1000x950	0,95	100	R1	H900 2x90	Nuoli oikealle
		Lisäkilpi, etäisyys kohteeseen (sis. Ennakkomerkkiin)	H4	(1000x250)		100	R1		Etäisyys kohteeseen: "300 m"

Merkkien sijoittaminen ja asennus sekä jalustat ja kalvomateriaalit:								
(Liikennemerkkien rakenne ja pystytys, Liikenneviraston ohjeita 20/2013)								
H700	Betonijalusta h=700 mm							
H900	Betonijalusta h=900 mm	R1, R2, R3:						
60	Teräspylväs ø 60,3 mm (ainevahvuus 2 mm)	Kalvomateriaalin paluuheijastavuus pienimmästä suurimpaan						
90	Teräspylväs ø 90 mm (ainevahvuus 2 mm)	Kaikki merkit valmistetaan alumiinista						
VP=Kiinnitys valaisinpylvääseen		EMP=Erikseen mitoitettava pylväs						
LVP=Kiinnitys liikennevalopylvääseen		EK=Helposti irroitettava jalusta						
NP=Kiinnitys nykyiseen pylvääseen								